

Para puertas correderas con hasta 12 m de recorrido y 800 kg de peso



Seguridad

- Alta seguridad gracias a la memorización de potencia completamente automática
- Detección automática de barras de seguridad (8,2 kOhm u OSE) y fotocélulas (2 y 4 hilos)
- Función de aviso previo y modo de hombre presente
- Frecuencia segura de radio SOMMER
- Para una seguridad activa debe colocarse necesariamente una banda de seguridad

Montaje sencillot

- Funcionamiento de puerta derecha o izquierda con un simple cambio de dip, no es necesario cambio de conexiones en motor ni en cableado terminal



- Cierre automático/semiautomático desde la posición final y apertura parcial posible; apertura parcial ajustable

Flexibilidad

- Transformador toroidal con reducido consumo de energía en beneficio del medio ambiente y del bolsillo
- Posibilidad de conexión para paquete de baterías¹⁾ (en caso de fallo eléctrico)

DATOS TÉCNICOS

Rango de temperatura	- 30 °C a + 50 °C
Tensión nominal	CA 220 - 240 V
Par	máx. 28 Nm
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Índice de protección	IP54

Unidad de automatismo RUNner⁺

3560V000

Incluye un automatismo corredera, cuadro de maniobras SBT-1 con eceptor integrado (FM 868,8 MHz)

1) Disponible como accesorio.