

Para puertas correderas con hasta 8 m de recorrido y 600 kg de peso



Seguridad

- Alta seguridad gracias a la memorización de potencia completamente automática
- Detección automática de barras de seguridad (8,2 kOhm u OSE) y fotocélulas (2 y 4 hilos)
- Función de aviso previo y modo de hombre presente
- Frecuencia segura de radio SOMMER

Montaje sencillot

- Funcionamiento de puerta derecha o izquierda con un simple cambio de dip, no es necesario cambio de conexiones en motor ni en cableado terminal
- Cierre automático/semiautomático desde la posición final y apertura parcial posible; apertura parcial ajustable



Flexibilidad

- Transformador toroidal con reducido consumo de energía en beneficio del medio ambiente y del bolsillo
- Posibilidad de conexión para paquete de baterías (en caso de fallo eléctrico)

DATOS TÉCNICOS

Rango de temperatura	- 30 °C a + 50 °C
Tensión nominal	CA 220 - 240 V
Par	máx. 20 Nm
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Índice de protección	IP54

Unidad de automatismo RUNner

3520V000

Incluye un automatismo corredera, cuadro de maniobras SBT-1 con receptor integrado (FM 868,8 MHz)

Kit completo RUNner

3521V000

Incluye un automatismo corredera, cuadro de maniobras SBT-1 con receptor integrado (FM 868,8 MHz), emisor 4 canales (#4020V000) y 4 m de cremallera

Edición: 01/2016. Sujeto a cambios sin previo aviso. No nos responsabilizamos de los errores de impresión y de edición.