

SM 40 T

Für Schiebetore bis 12 m Laufweg und 600 kg Torgewicht ^{1) 2)}



Vorteile:

- zuverlässiger und robuster Antrieb mit Ölbadgetriebemotor
- Steuerung mit zahlreichen Zusatzfunktionen z. B. Teilöffnung
- wartungsfreier Antrieb mit langer Lebensdauer
- leicht zugängliche Notentriegelung
- zusätzliche Anschlussmöglichkeiten z. B. für Nothalt, Warnlicht, Lichtschranke und Sicherheitskontaktleisten (nur mit externer Auswerteeinheit möglich)



TECHNISCHE DATEN

Funksystem	Somloq Rollingcode
Temperaturbereich	- 20°C bis + 70°C
Nennspannung	AC 230 V
Schubkraft	640 N
Nennfrequenz	50 Hz
Schutzart	IP44
Öffnungsgeschwindigkeit	max. 170 mm/s

1) unter Einhaltung der in der Einbauerklärung aufgeführten Normen und Richtlinien, insbesondere DIN EN 13241-1.
2) Verwendung von aktiven Sicherheitsleisten an den Haupt- und Nebenschließkanten ist vorgeschrieben.

DE-DE Stand: 06/2016. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



SOMMER ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK GMBH | HANS-BÖCKLER-STR. 21-27 | D-73230 KIRCHHEIM/TECK
TEL. +49 7021 8001-0 | FAX +49 7021 8001-100 | INFO@SOMMER.EU | WWW.SOMMER.EU



SOMMERGBMH



SOMMER_GMBH