

# SM 40 T

Für Schiebetore bis 12 m Laufweg und 600 kg Torgewicht <sup>1) 2)</sup>



## Vorteile:

- zuverlässiger und robuster Antrieb mit Ölbadgetriebemotor
- Steuerung mit zahlreichen Zusatzfunktionen z. B. Teilöffnung
- wartungsfreier Antrieb mit langer Lebensdauer
- leicht zugängliche Notentriegelung
- zusätzliche Anschlussmöglichkeiten z. B. für Nothalt, Warnlicht, Lichtschranke und Sicherheitskontaktleisten (nur mit externer Auswerteeinheit möglich)



## TECHNISCHE DATEN

Funksystem	Somloq Rollingcode
Temperaturbereich	- 20°C bis + 70°C
Nennspannung	AC 230 V
Schubkraft	640 N
Nennfrequenz	50 Hz
Schutzart	IP44
Öffnungs- geschwindigkeit	max. 170 mm/s

1) unter Einhaltung der in der Einbauerklärung aufgeführten Normen und Richtlinien, insbesondere DIN EN 13241.  
2) Verwendung von aktiven Sicherheitsleisten an den Haupt- und Nebenschließkanten ist vorgeschrieben.

Stand: 09/2021. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



SOMMER ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK GMBH | HANS-BÖCKLER-STR. 27 | D-73230 KIRCHHEIM/TECK  
TEL. +49 70 21 80 01-0 | FAX +49 70 21 80 01-100 | INFO@SOMMER.EU | WWW.SOMMER.EU

