

# SOMtouch

Station radio murale à 2 canaux



## Avantages :

- Système sans fil bidirectionnel SOMloq2
- Rétrocompatibilité avec le système sans fil Somloq Rollingcode ce qui permet de commander des automatismes ancienne génération et récepteurs radio
- À piles : pas d'installation supplémentaire nécessaire

## Avantages de SOMloq2 :

- Possibilité de consulter la position de la porte / l'état des récepteurs sans déplacement avec le petit bouton
- Une sécurité maximale contre le piratage informatique grâce à un cryptage AES 128 bits à code tournant
- Confirmation des commandes radio par LED
- Une portée améliorée et une grande fiabilité grâce à la fonction Hop étant donné qu'il n'y a aucune transmission active du signal par les récepteurs SOMloq2

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système sans fil	SOMloq2
Commandes radio	2
Fréquence	MF 868,8 MHz MF 868,95 MHz
Portée <sup>1)</sup>	env. 50 m
Dimensions	80 × 85 × 14 mm



Signal radio insensible aux perturbations



Cryptage AES 128 bits



Liaison sans fil bidirectionnelle

<sup>1)</sup> selon l'environnement. Dernière actualisation : 05/2016. Sous réserve de défauts d'impression, d'erreurs et de modification technique.



SOMMER ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK GMBH | HANS-BÖCKLER-STR. 21-27 | D-73230 KIRCHHEIM/TECK  
TEL. +49 7021 8001-0 | FAX +49 7021 8001-100 | INFO@SOMMER.EU | WWW.SOMMER.EU



SOMMERGMBH



SOMMER\_GMBH