



Lassen Sie Ihre Flügel nicht hängen und schützen Sie Ihre Torflügel von Drehtoren gegen ein Umfallen bei einem Scharnierbruch mit der Absturzsicherung Safeguard DTA. Mit ihm wird der Norm EN 12604 Rechnung getragen. Sie schreibt vor, dass beim Versagen eines einzelnen Elements des Befestigungssystems der Torflügel nicht umfallen darf.

Technische Daten

Typ	Safeguard DTA
Durchmesser Rückhaltdraht	4 mm
Material Rückhaltdraht	Edelstahl 316
Stärke Rückhalterplatte	3 mm
Material Rückhalterplatte	Edelstahl 304
Befestigungsart Rückhalterplatte	Gekrimpte Kupferhülse
Durchmesser Rückhalterbohrung	13 mm

Gewichtstabelle

Torflügelgewicht	Torflügelbreite								
	1 m	1,5 m	2 m	2,5m	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m
50 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
200 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
250 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
300 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–
400 kg	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
500 kg	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–

Anwendung

