

duo rapido+

Der perfekte Garagentorantrieb für alle, die es schnell lieben



Vorteile:

Mit 650 N max. Zug- und Druckkraft und einer max. Laufgeschwindigkeit von 240 mm/s lässt sich das Tor noch schneller bewegen. Der geregelte Softlauf sorgt für zusätzlichen Komfort. Die automatische Hinderniserkennung, der selbsthemmende Motor und das innovative SOMMER Notentriegelungssystem sorgen jederzeit für höchste Sicherheit.

- durch das separate Steuerungsgehäuse ist eine aufwendige Elektroinstallation einer weiteren Steckdose an der Decke nicht erforderlich, da eine bereits vorhandene Steckdose verwendet werden kann
- geregelter Softlauf in Rampenform ohne Kraftverlust
- Unfallschutz durch elektronisch geregelte Kraftmessung mit DPS – Dynamisches Power System

- Anschluss Lichtschranke und TorMinal
- universelle Stromzuführung (variabel von vorne oder von hinten)
- Anschluss für 2- und 4-Draht-Lichtschranke samt automatischer Erkennung
- mehrere getrennt einstellbare Menüpunkte zur optimalen Toranpassung
- voll- und halbautomatischer Zulauf bereits integriert und per TorMinal einstellbar

Die Motorsteuerung im separaten Gehäuse mit Inntentaster, Beleuchtung und Funkempfänger (FM 868,8 MHz) eignet sich ideal für die Wand- oder Deckenmontage. Ausgestattet mit der neuesten Steuerungsgeneration von SOMMER bietet der duo rapido+ noch mehr Features.

Antriebseinheit

3060V000
duo rapido+

Passende Laufschieneinheit

1890V000
mit Bewegungshub 2.600 mm
1891V000
mit Bewegungshub 3.000 mm
1892V000
mit Bewegungshub 3.400 mm

Verpackung

2 Pakete
(Antriebs- und Laufschieneinheit separat verpackt)



Steuerungsgehäuse mit integriertem Funkempfänger.



TECHNISCHE DATEN

Antrieb	650
Max. Torbreite/Torhöhe	
Sektionaltore	5.000 mm/2.350 mm
Schwingtore	---
Kipptore	---
Seitensektionaltore/Rundumtore	2.350 mm/3.000 mm
Flügeltore	---
Bewegungshub (verlängerbar)	2.600 mm
Max. Zug- und Druckkraft	650 N
Max. Laufwagengeschwindigkeit	240 mm/s
Leistungsaufnahme (Standby)	~ 2 W
Einschaltdauer nach S3 in %	15%
Warnlichtanschluss	ja (DC 24 V)
Anzahl der Funkspeicherplätze	112

Stand: 03/2015. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



SOMMER ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK GMBH | HANS-BÖCKLER-STR. 21-27 | D-73230 KIRCHHEIM/TECK
 TEL. +49 (0)7021/8001-0 | FAX +49 (0)7021/8001-100 | INFO@SOMMER.EU | WWW.SOMMER.EU

