

duo vision

Un classique, avec boîtier de commande déporté



Avantages :

- Pour le montage mural du boîtier de commande déporté, l'éclairage et le bouton-poussoir se trouvent déjà dans la zone de la porte de sortie
- De par le boîtier de commande déporté l'installation d'une prise de courant supplémentaire au plafond n'est pas nécessaire ; une prise de courant existante peut être utilisée
- Protection contre les accidents grâce à la mesure des valeurs de force régulée électroniquement par DPS (Système de Puissance Dynamique)
- Raccordements pour cellules photoélectriques, bouton-poussoir, feu d'avertissement et TorMinal
- Universelle Stromzuführung (variabel von vorne oder von hinten)
- Unité de rail de roulement disponible en trois différentes :
2600 / 3000 / 3400 mm
- Ralenti régulé en forme de rampe, sans perte de force

unité d'entraînement


3000V000
duo vision 500
3010V000
duo vision 650
3020V000
duo vision 800

unité de rail de roulement

1890V000
avec course de 2.600 mm
1891V000
avec course de 3.000 mm
1892V000
avec course de 3.400 mm



Récepteur radio intégré
(MF 868,8 MHz) avec 112
emplacements de mémoire



Exemple d'installation de la commande duo vision : montage à l'arrière (1), en haut (2), devant (3) ou directement sur le rail de course (4).



DONNÉES TECHNIQUES

modèle	500	650	800
Largeur de porte/Hauteur de porte max.			
Porte sectionnelle	3.500 mm/2.350 mm	5.000 mm/2.350 mm	5.500 mm/2.350 mm
Porte oscillante	3.500 mm/2.600 mm	5.000 mm/2.600 mm	5.500 mm/2.600 mm
Porte basculante	---	4.000 mm/1.900 mm	4.500 mm/1.900 mm
Porte circulaire/sectionnelle	2.350 mm/2.300 mm	2.350 mm/3.000 mm	2.350 mm/3.000 mm
Porte battante	---	2.800 mm/2.800 mm	2.800 mm/2.800 mm
Course (extensible)	2.600 mm	2.600 mm	2.600 mm
Forces de traction et de compression max.	500 N	650 N	800 N
Vitesse max.	150 mm/s	180 mm/s	130 mm/s
Puissance absorbée (mise en veilleuse)	~ 7 W	~ 2 W	~ 2 W
Durée de mise en marche après S3 en %	15%	15%	15%
Raccordement pour feu d'avertissement	oui (24 V c.a.)	oui (24 V c.a.)	oui (24 V c.a.)
Nombre d'emplacements	112	112	112

Dernière actualisation : 03/2015. Sous réserve d'erreurs, de fautes de frappe et de modifications techniques.



SOMMER FRANCE S.A.R.L. | 195, AVENUE DE STRASBOURG | F-67170 BRUMATH
TÉL. 03 68 41 81 90 | FAX 03 68 41 81 99 | INFO@FR.SOMMER.EU | WWW.SOMMER.EU

INTER-ACTION S.A.S | 4, PLACE DU 11 NOVEMBRE | F-92250 LA GARENNE-COLOMBES
TÉL. 01 47 80 37 37 | FAX 01 47 80 94 84 | INTER.ACTION.SAS@ORANGE.FR