

sprint evolution

Puissant, élégant, fiable - l'automatisme de portes de garage SOMMER



Avantages :

- une esthétique intemporelle habillée de noir
- récepteur radio (MF 868,8 MHz) et éclairage intégrés
- reconnaissance des obstacles et déverrouillage de secours
- Protection contre les accidents grâce à la mesure des valeurs de force régulée électroniquement par DPS (Système de Puissance Dynamique)
- Ralenti régulé, en forme de rampe, sans perte de force
- Connexion cellule photoélectrique et TorMinal

unité d'entraînement

2600V000

sprint evolution

unité de rail de roulement

1897V000

avec course de 2.600 mm

DONNÉES TECHNIQUES

modèle	sprint evolution
Largeur de porte/Hauteur de porte max.	
Porte sectionnelle	4.000 mm/2.350 mm
Porte oscillante	4.000 mm/2.600 mm
Porte basculante	3.500 mm/1.900 mm
Porte circulaire/sectionnelle	2.350 mm/2.300 mm
Porte battante	2.800 mm/2.800 mm
Course (extensible)	2.600 mm
Forces de traction et de compression max.	550 N
Vitesse max.	160 mm/s
Puissance absorbée (mise en veilleuse)	~ 7 W
Durée de mise en marche après S3 en %	15%
Raccordement pour feu d'avertissement	oui (24 V c.a.)
Nombre d'emplacements	112

Dernière actualisation : 03/2015. Sous réserve d'erreurs, de fautes de frappe et de modifications techniques.



SOMMER ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK GMBH | HANS-BÖCKLER-STR. 21-27 | D-73230 KIRCHHEIM/TECK
TÉL. +49 (0)7021/8001-0 | FAX +49 (0)7021/8001-100 | INFO@SOMMER.EU | WWW.SOMMER.EU



SOMMERGMBH



SOMMER_GMBH