

twist 350



Para puertas con hojas de hasta 4 m de ancho¹⁾ o 700 kg de peso²⁾



Seguridad

- El sistema de freno patentado de SOMMER hace que el automatismo sea muy resistente, incluso en el caso de que actúen fuerzas extremas de hasta 2 toneladas, p. ej., por la carga del viento o actos vandálicos
- Autorretención sin cerradura eléctrica (hasta 3,5 m)
- Protección contra accidentes mediante medición de fuerza controlada electrónicamente con DPS (Dynamic Power System)
- Conexiones para dispositivos de seguridad, como por ejemplo luz de advertencia y fotocélula (2 y 4 hilos), así como para un consumidor externo (24 V CC), contacto de relé sin potencial.

Montaje sencillo

- Rápida instalación y conexión eléctrica sencilla.
- Control por microprocesador con múltiples posibilidades de ajuste, como por ejemplo, función de

apertura para peatones, cierre automático del portón, velocidad y tiempo de preaviso ajustables, comportamiento ajustable en caso de choque con un obstáculo (inversión completa o parcial del portón)

Flexibilidad

- De uso universal para apertura a la derecha y a la izquierda
- Permite el funcionamiento con 1 y 2 hojas, así como el funcionamiento mixto con twist 200 E/EL3) y twist XL
- También puede utilizarse con entrepaños de puerta cerrados
- Apto también para portones que se abren hacia fuera
- El accionamiento se puede desbloquear en cualquier posición (p. ej. en caso de apagón)
- Conexiones para dispositivos de seguridad
- Marcha suave regulada en forma de rampa sin pérdida de fuerza
- Movimiento suave en beneficio de la puerta

DATOS TÉCNICOS

Rango de temperatura	-30 °C a +70 °C
Tensión nominal	CA 220 - 240 V
Recorrido (según automatismo)	450 mm
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Índice de protección	IP44

twist 350, 1-hoja

#3360V000

incl. 1 x automatismo para puertas batientes, cuadro de maniobras en caja, herraje de puerta, herraje de pilar, receptor enchufable (FM 868,8 MHz) y emisor 4 canales

twist 350, 2-hojas

#3365V000

incl. 2 x automatismos para puertas batientes, cuadro de maniobras en caja, herraje de puerta, herraje de pilar, receptor enchufable (FM 868,8 MHz) y emisor 4 canales (# 4020V000)

1) Sistemas de una hoja max 250 kg y en sistemas de 2 hojas max 220 kg. 2) Sistemas de una hoja en casos de puerta hasta max 1.5 m de ancho.

3) Los automatismos twist 200 E/EL y controladores twist 350/XL sólo pueden utilizarse en combinación con el kit de adaptación "twist XS" (# 3248V000).

Edición: 04/2016. Sujeto a cambios sin previo aviso. No nos responsabilizamos de los errores de impresión y de edición.



SOMMER AUTOMATISMOS ESPAÑA S.L.

AVENIDA GENERALITAT, 55 | P.I. CAN MET SIDRU | E-08530 LA GARRIGA, (BCN)

TFNO 093/732 25 02 | FAX 093/732 25 47 | INFO@SOMMER-AUTOMATISMOS.COM | WWW.SOMMER.EU



SOMMERGBMH



SOMMER_GMBH