

twist 350



Pour portails à battants avec vantail à 4 m¹⁾ ou d'un poids de 700 kg²⁾



Sécurité

- Le système de blocage breveté SOMMER garantit la résistance de l'automatisme car il compense les effets de force extrêmes jusqu'à 2 tonnes dus par ex. au vent ou au vandalisme
- Autoblocage sans serrure électronique (jusqu'à 3,5 m)
- Prévention contre les accidents grâce à la mesure de la force par régulation électronique avec DPS (Dynamic Power System)
- Connexions pour dispositifs de sécurité tels que le feu d'avertissement et la barrière lumineuse (à 2 et 4 fils), ainsi que pour des consommateurs externes (24 V c.c.), contact à relais sans potentiel

Facilité de montage

- Installation rapide et raccordement électrique aisé
- Commande par microprocesseur avec de nombreuses possibilités de réglage, comme par ex. la fonction

portillon, la fermeture automatique de la porte, la vitesse et le délai de préavis réglables, le comportement réglable en cas de course sur obstacle (inversion totale ou partielle de la porte)

Flexibilité

- Utilisable indifféremment pour butée à gauche ou à droite
- Utilisable sur 2 battants et en mode mixte avec twist 200 E/EL³⁾ et twist XL
- Utilisable également avec les remplissages de porte fermés, convient également aux portes s'ouvrant vers l'extérieur
- L'automatisme se déverrouille manuellement dans n'importe quelle position (par ex. en cas de coupure de courant)
- Connexions pour dispositifs de sécurité
- Ralenti régulé, en forme de rampe, sans perte de force
- Prise pour TorMinal (programmeur pour réglages spéciaux)

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de températures	-30 °C à +70 °C
Alimentation	220 - 240 V c.a.
Course (par automatisme)	450 mm
Fréquence nominale	50/60 Hz
Type de protection	IP44

Kit twist 350, 1 vantail

#3360V000
inclut 1x automatisme de portail à battants, commande moteur dans un boîtier, récepteur radio enfichable (MF 868,8 MHz), ferrures de poteau et de portail, émetteur portatif 4 canaux (#4020V000)

Kit twist 350, 2 vantaux

#3365V000
inclut 2x automatismes de portail à battants, commande moteur dans un boîtier, récepteur radio enfichable (MF 868,8 MHz), ferrures de poteau et de portail, émetteur portatif 4 canaux (#4020V000)

1) pour un poids de portail max. de 250 kg, système à un vantail et max. 220 kg, système à deux vantaux. 2) pour une largeur de portail max. de 1,5 m, système à un vantail.
3) les automatismes twist 200 E/EL et les unités de commande twist 350 / XL peuvent uniquement être combinés avec le kit twist XS (#3248V000).

Dernière actualisation : 02/2015. Sous réserve d'erreurs, de fautes de frappe et de modifications techniques.



SOMMER ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK GMBH | HANS-BÖCKLER-STR. 21-27 | D-73230 KIRCHHEIM/TECK
TÉL. +49 (0)7021/8001-0 | FAX +49 (0)7021/8001-100 | INFO@SOMMER.EU | WWW.SOMMER.EU



SOMMERGBMH



SOMMER_GMBH