

twist XL



Para puertas con hojas de hasta 7 m de ancho¹⁾ o 1100 kg de peso²⁾



Seguridad

- Autorretención sin cerradura eléctrica (hasta 5m)
- Protección contra accidentes mediante medición de fuerza controlada electrónicamente con DPS (Dynamic Power System)
- El accionamiento se puede desbloquear en cualquier posición (p. ej. en caso de apagón)
- Conexiones para dispositivos de seguridad, como por ejemplo luz de advertencia y fotocélula (4 hilos), así como para un consumidor externo (24 V CC), contacto de relé sin potencial
- El sistema de frenado patentado y desarrollado por SOMMER hace que el automatismo resulte muy resistente, incluso en caso de someterse a fuerzas extremas de hasta 3 toneladas, p. ej., debido a la carga el viento o como protección contra allanamiento en caso de actos vandálicos

Montaje sencillo

- Control por microprocesador con múltiples posibilidades de ajuste, como por ejemplo, función de apertura para peatones, cierre automático del portón, tiempo de preaviso ajustable, comportamiento ajustable en caso de choque con un obstáculo (inversión completa o parcial del portón)
- Rápida instalación y conexión eléctrica sencilla

Flexibilidad

- De uso universal para apertura a la derecha y a la izquierda
- Permite el funcionamiento con 1 y 2 hojas, así como el funcionamiento mixto con twist 350 y twist 200 E/EL³⁾
- Apto también para portones que se abren hacia fuera.
- Marcha suave regulada en forma de rampa sin pérdida de fuerza
- Movimiento suave en beneficio de la puerta

DATOS TÉCNICOS

Rango de temperatura	- 30 °C a +70 °C
Tensión nominal	CA 220 - 240 V
Recorrido (según automatismo)	450 mm
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Índice de protección	IP44

Unidad de accionamiento „twist XL“
1 hoja # 3280V000

Control „twist XL“

3282V000
Controlador en carcasa (IP 65)
Receptor de radio (FM 868,8 MHz)

Control „twist XXL“

3300V000
En carcasa grande (IP 67) con protección de contacto e interruptor principal preinstalado con receptor de radio enchufable (FM 868,8 MHz)
Transmisor de mano de 4 mandos (# 4020V000)

1) En máximo de 400 kg, instalación de 1 ala y max. 300 kg, instalación con 2 alas. 2) En máximo de 1.5 m de ancho de puerta, instalación de 1 ala.

3) Los automatismos twist 200 E/EL y controladores twist 350-/XL sólo pueden utilizarse en combinación con el kit de adaptación "twist XS" (# 3248V000).



SOMMER AUTOMATISMOS ESPAÑA S.L.

AVENIDA GENERALITAT, 55 | P.I. CAN MET SIDRU | E-08530 LA GARRIGA, (BCN)

TFNO 093/732 25 02 | FAX 093/732 25 47 | INFO@SOMMER-AUTOMATISMOS.COM | WWW.SOMMER.EU



SOMMERGBMH



SOMMER_GMBH